ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Chaser XR



Георадар IDS GeoRadar з технологією EsT

АНТЕНА

Діапазон частот сенсора	80-1500 МГц
Технологія	EsT - Equalized scrambled Technology
Кількість каналів	2
Конфігурації поляризації	HH і VV
Розміри антени	41 × 41 × 19 см
Маса антени	4,8 кг без батарей
Швидкість сканування	До 66 000 сканувань/с (scan/s)
Робоча температура	Від -20°C до +50°C
Зв'язок	LAN або Wi-Fi
Позиціонування	Енкодер і GNSS; зовнішні GPS і TPS
Потужність - збір / очікування	16 Вт / 12 Вт
Максимальний час роботи	До 8 год; гаряча заміна може подовжити роботу
Відповідність за заявою виробника	CE, UKCA, FCC, IC

РУЧНИЙ ВІЗОК - HAND-PUSH CART



Розміри у складеному стані	750 × 625 × 420 мм
Розміри в робочому положенні	750 × 625 × 1000 мм
Маса візка / візка з антеною	14 кг / 20 кг
Стандартні колеса	4 × Ø 310 мм
Додаткові колеса	4 × Ø 380 мм

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

uMap - збір даних	Автокалібрування, перегляд і збереження даних; часові зрізи наживо; позиціонування NMEA; різні мови й системи одиниць; хмара; збір даних також без енкодера колеса.
IQMaps - обробка	Обробка даних 3D і прямий експорт до AutoCAD; збереження, спільний доступ та робота з даними у хмарних сервісах.

Конфігурації: Lite Pack, Drag Kit, Positioning Kit, ручний візок. Комплектацію, пристрій керування, позиціонування, аксесуари й ліцензії підтверджуємо в комерційній пропозиції.



GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Обговорімо Ваші вимірювання

Chaser XR: підбір конфігурації, демонстрація та індивідуальна пропозиція.

HEXAGON | IDS GeoRadar





д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Запитайте про конфігурацію та ціну

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Авторське опрацювання та переклад: geoscanners.pl. За матеріалами IDS GeoRadar.

Фото та дані: IDS GeoRadar / Hexagon. Видання: 19.10.2026.