Technisches Datenblatt

Leica DA175

Kompakter Sender zur aktiven Leitungsverfolgung mit der DD100-Serie. Direktanschluss, Induktion und eine optionale Signalklemme ermöglichen die Wahl der geeigneten Signaleinkopplung.



Die Betriebsdauer hängt von der Leistungsstufe, der Signaleinkopplung und den Batterien ab. 8 und 33 kHz sind Modusbezeichnungen; die Nennfrequenzen betragen 8,192 und 32,768 kHz.

Induktionsfrequenzen	8 und 33 kHz
Direktanschluss	8 und 33 kHz; 512 und 640 Hz
Ausgangsleistung	Bis 1 W bei 300 Ω
Schutzart	IP67: Deckel geschlossen; IP65: geöffnet
Stromversorgung	4 × D / LR20, alkalisch
Betriebstemperatur	Von -20°C bis +50°C
Abmessungen	250 × 206 × 113 mm
Betriebsdauer	Bis 30 h bei unterbrochenem Betrieb und 20°C

Eigene Bearbeitung und Übersetzung: geoscanners.pl. Auf Grundlage von Unterlagen von Leica Geosystems.

Fotos und technische Daten: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Die passende Ausrüstung für Ihre Aufgaben

Leica Leitungsortungsgeräte: Auswahl des Sets, Vorführung und Kaufberatung.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





Dr.-Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Sprechen Sie mit unserem Team

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Eigene Bearbeitung und Übersetzung: geoscanners.pl. Auf Grundlage von Unterlagen von Leica Geosystems.

Fotos und technische Daten: Leica Geosystems / Hexagon.