Technický list

Leica DA175

Kompaktný generátor na aktívne trasovanie so sériou DD100. Priame pripojenie, indukcia a voliteľná svorka umožňujú vybrať vhodný spôsob privádzania signálu.



Čas prevádzky závisí od výkonu, spôsobu privádzania signálu a batérií. Hodnoty 8 a 33 kHz sú označenia režimov; menovité frekvencie sú 8,192 a 32,768 kHz.

Indukčné frekvencie	8 a 33 kHz
Priame pripojenie	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
Výstupný výkon	Do 1 W pri 300 Ω
Stupeň krytia	IP67: zatvorené veko; IP65: otvorené veko
Napájanie	4 × D / LR20, alkalické
Prevádzková teplota	Od -20°C do +50°C
Rozmery	250 × 206 × 113 mm
Čas prevádzky	Do 30 h prerušovanej prevádzky pri 20°C

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.