Технічний паспорт

Leica DA175

Компактний генератор для активного трасування із серією DD100. Пряме підключення, індукція та додаткові індукційні кліщі дають змогу вибрати спосіб подачі сигналу.



Час роботи залежить від рівня потужності, способу подачі сигналу та батарей. Значення 8 і 33 кГц є позначеннями режимів; номінальні частоти становлять 8,192 і 32,768 кГц.

Частоти індукції	8 і 33 кГц
Пряме підключення	8 і 33 кГц; 512 і 640 Гц
Вихідна потужність	До 1 Вт за 300 Ом
Ступінь захисту	IP67: кришка закрита; IP65: відкрита
Живлення	4 × лужні батареї D / LR20
Робоча температура	Від -20°C до +50°C
Розміри	250 × 206 × 113 мм
Час роботи	До 30 год роботи з перервами за 20°C

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Підберіть обладнання для своїх завдань

Трасошукачі Leica: підбір комплекту, демонстрація та консультація перед купівлею.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Поговоріть із консультантом

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.