Technický list

Leica DD120 / DD130 / DD175



Parametr	DD120	DD130	DD175
Aktivní frekvence	8 a 33 kHz	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
Hloubka vedení*	0,3-3 m	0,3-3 m	0,3-3 m
Hloubka sondy*	Do 3 m	Do 9,99 m	Do 9,99 m
Měření signálového proudu	Ne	Ano	Ano
Záznam / GPS / Bluetooth	Ne	Ne	Ano

Společné parametry DD120 / DD130 / DD175

Pasivní režimy	Power 50/60 Hz a harmonické; Radio 15-60 kHz
Režim Auto	Power, Radio a 33 kHz
Stupeň krytí	IP54
Napájení	6 × AA / LR6, alkalické
Rozměry (v × š × h)	760 × 250 × 85 mm
Doba provozu	Typicky 15 h nepřetržitého provozu při 20°C

* Zobrazení hloubky vyžaduje vhodný, nezkreslený signál. U vedení je potřeba kompatibilní vysílač. Dosah sondy závisí také na jejím modelu a okolním prostředí. Přístroj přímo nedetekuje nevodivé plastové potrubí.

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavení pro své úkoly

Vyhledávače Leica: výběr soupravy, předvedení a poradenství při nákupu.

- when it has to be right





Dr. Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Poraďte se s naším týmem

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.