Technický list

Leica DD120 / DD130 / DD175



Parameter	DD120	DD130	DD175
Aktívne frekvencie	8 a 33 kHz	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
Hĺbka vedenia*	0,3-3 m	0,3-3 m	0,3-3 m
Hĺbka sondy*	Do 3 m	Do 9,99 m	Do 9,99 m
Meranie prúdu signálu	Nie	Áno	Áno
Záznam / GPS / Bluetooth	Nie	Nie	Áno

Spoločné parametre DD120 / DD130 / DD175

Pasívne režimy	Power 50/60 Hz a harmonické zložky; Radio 15-60 kHz
Režim Auto	Power, Radio a 33 kHz
Stupeň krytia	IP54
Napájanie	6 × AA / LR6, alkalické
Rozmery (v. × š. × h.)	760 × 250 × 85 mm
Čas prevádzky	Typicky 15 h nepretržitej prevádzky pri 20°C

* Údaj o hĺbke vyžaduje vhodný, neskreslený signál. Pri vedení je potrebný kompatibilný generátor. Dosah sondy závisí aj od jej modelu a prostredia. Zariadenie priamo nezisťuje nevodivé plastové potrubie.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.