Technický list sady

Sada Leica DD130 + DA175 se signálními kleštěmi Digicat

Sada pro vyhledávání a aktivní trasování vodivých podzemních vedení. Lokátor přijímá signál a DA175 umožňuje jeho přivedení na vybrané vedení.



Obsah této nabídky GeoScanners

- 1 × lokátor Leica DD130
- 1 × vysílač Leica DA175
- Připojovací kabely s krokosvorkami
- Přepravní taška
- Indukční signální kleště Digicat 100 mm (850280)

Parametry přístrojů v sadě

DD130 - Aktivní frekvence	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
DD130 - Hloubka vedení*	0,3-3 m
DD130 - Hloubka sondy*	Do 9,99 m
DD130 - Stupeň krytí	IP54
DD130 - Napájení	6 × AA / LR6, alkalické
DA175 - Výstupní výkon	Do 1 W při 300 Ω
DA175 - Přímé připojení	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
DA175 - Napájení	4 × D / LR20, alkalické

* Zobrazení hloubky vyžaduje vhodný, nezkreslený signál. U vedení je potřeba kompatibilní vysílač. Dosah sondy závisí také na jejím modelu a okolním prostředí. Přístroj přímo nedetekuje nevodivé plastové potrubí.

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavení pro své úkoly

Vyhledávače Leica: výběr soupravy, předvedení a poradenství při nákupu.

- when it has to be right





Dr. Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Poraďte se s naším týmem

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.