Technický list súpravy

Súprava Leica DD130 + DA175 s indukčnou svorkou Digicat

Súprava na prieskum a aktívne trasovanie vodivých vedení. Vyhľadávač prijíma signál a DA175 umožňuje priviesť ho do vybraného vedenia.



Vybavenie tejto ponuky GeoScanners

- 1 × vyhľadávač Leica DD130
- 1 × generátor Leica DA175
- Pripojovacie vodiče s krokosvorkami
- Prepravná taška
- Indukčná svorka Digicat 100 mm (850280)

Parametre zariadení v súprave

DD130 - Aktívne frekvencie	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
DD130 - Hĺbka vedenia*	0,3-3 m
DD130 - Hĺbka sondy*	Do 9,99 m
DD130 - Stupeň krytia	IP54
DD130 - Napájanie	6 × AA / LR6, alkalické
DA175 - Výstupný výkon	Do 1 W pri 300 Ω
DA175 - Priame pripojenie	8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz
DA175 - Napájanie	4 × D / LR20, alkalické

* Údaj o hĺbke vyžaduje vhodný, neskreslený signál. Pri vedení je potrebný kompatibilný generátor. Dosah sondy závisí aj od jej modelu a prostredia. Zariadenie priamo nezisťuje nevodivé plastové potrubie.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.