Set-Datenblatt

Set Leica DD130 + DA175

Set zur Erkundung und aktiven Verfolgung leitfähiger Versorgungsleitungen. Das Ortungsgerät empfängt das Signal; mit dem DA175 wird es in die ausgewählte Leitung eingekoppelt.



Lieferumfang dieses GeoScanners-Angebots

- 1 × Ortungsgerät Leica DD130
- 1 × Signalsender Leica DA175
- Anschlussleitungen mit Krokodilklemmen
- Transporttasche

Technische Daten der Geräte im Set

DD130 - Aktive Frequenzen	8 und 33 kHz; 512 und 640 Hz
DD130 - Leitungstiefe*	0,3-3 m
DD130 - Sondentiefe*	Bis 9,99 m
DD130 - Schutzart	IP54
DD130 - Stromversorgung	6 × AA / LR6, alkalisch
DA175 - Ausgangsleistung	Bis 1 W bei 300 Ω
DA175 - Direktanschluss	8 und 33 kHz; 512 und 640 Hz
DA175 - Stromversorgung	4 × D / LR20, alkalisch

Die Digicat-Signalklemme ist in einem separaten, erweiterten Set erhältlich.
* Die Tiefenanzeige erfordert ein geeignetes, unverzerrtes Signal. Für Leitungen wird ein kompatibler Sender benötigt. Die Sondenreichweite hängt auch vom Sondenmodell und der Umgebung ab. Das Gerät erkennt ein nicht leitfähiges Kunststoffrohr nicht direkt.

Eigene Bearbeitung und Übersetzung: geoscanners.pl. Auf Grundlage von Unterlagen von Leica Geosystems.

Fotos und technische Daten: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Die passende Ausrüstung für Ihre Aufgaben

Leica Leitungsortungsgeräte: Auswahl des Sets, Vorführung und Kaufberatung.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





Dr.-Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Sprechen Sie mit unserem Team

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Eigene Bearbeitung und Übersetzung: geoscanners.pl. Auf Grundlage von Unterlagen von Leica Geosystems.

Fotos und technische Daten: Leica Geosystems / Hexagon.