Karta zestawu

Zestaw Leica DD130 + DA175

Zestaw do rozpoznania i aktywnego trasowania przewodzących instalacji. Wykrywacz odbiera sygnał, a DA175 umożliwia jego podanie na wybraną linię.



Wyposażenie tej oferty GeoScanners

- 1 × wykrywacz Leica DD130
- 1 × generator Leica DA175
- Przewody przyłączeniowe z krokodylkami
- Torba transportowa

Parametry urządzeń w zestawie

DD130 - Częstotliwości aktywne	8 i 33 kHz; 512 i 640 Hz
DD130 - Głębokość linii*	0,3-3 m
DD130 - Głębokość sondy*	Do 9,99 m
DD130 - Stopień ochrony	IP54
DD130 - Zasilanie	6 × AA / LR6 alkaliczne
DA175 - Moc wyjściowa	Do 1 W przy 300 Ω
DA175 - Połączenie bezpośrednie	8 i 33 kHz; 512 i 640 Hz
DA175 - Zasilanie	4 × D / LR20 alkaliczne

Klema Digicat jest dostępna w osobnym, rozszerzonym zestawie.
* Wskazanie głębokości wymaga odpowiedniego, niezniekształconego sygnału. Przy linii potrzebny jest kompatybilny generator. Zasięg sondy zależy także od jej modelu i otoczenia. Urządzenie nie wykrywa bezpośrednio nieprzewodzącej rury z tworzywa.

Autorskie opracowanie i tłumaczenie: geoscanners.pl. Na podstawie materiałów Leica Geosystems.

Zdjęcia i dane techniczne: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Dobierz sprzęt do swoich zadań

Wykrywacze Leica: dobór zestawu, prezentacja i wsparcie przy zakupie.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





dr inż. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

inż. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozmawiaj z doradcą

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorskie opracowanie i tłumaczenie: geoscanners.pl. Na podstawie materiałów Leica Geosystems.

Zdjęcia i dane techniczne: Leica Geosystems / Hexagon.