Technický list súpravy

# Súprava Leica DD175 + DA175

Súprava na prieskum a aktívne trasovanie vodivých vedení. Vyhľadávač prijíma signál a DA175 umožňuje priviesť ho do vybraného vedenia.




### Vybavenie tejto ponuky GeoScanners

- 1 × vyhľadávač Leica DD175
- 1 × generátor Leica DA175
- Pripojovacie vodiče s krokosvorkami
- Prepravná taška

## Parametre zariadení v súprave

| | |
|---|---|
| **DD175 - Aktívne frekvencie** | 8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz |
| **DD175 - Hĺbka vedenia*** | 0,3-3 m |
| **DD175 - Hĺbka sondy*** | Do 9,99 m |
| **DD175 - Stupeň krytia** | IP54 |
| **DD175 - Napájanie** | 6 × AA / LR6, alkalické |
| **DA175 - Výstupný výkon** | Do 1 W pri 300 Ω |
| **DA175 - Priame pripojenie** | 8 a 33 kHz; 512 a 640 Hz |
| **DA175 - Napájanie** | 4 × D / LR20, alkalické |

Indukčná svorka Digicat je dostupná v samostatnej rozšírenej súprave.
* Údaj o hĺbke vyžaduje vhodný, neskreslený signál. Pri vedení je potrebný kompatibilný generátor. Dosah sondy závisí aj od jej modelu a prostredia. Zariadenie priamo nezisťuje nevodivé plastové potrubie.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

# Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON




**Ing. Michał Dąbrowski, PhD.**

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków





**Ing. Tomasz Dąbrowski**

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa


**Porozprávajte sa s poradcom**

## sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl


Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.