Technický list

Leica DE100

Generátor na aktívne trasovanie s DT100. Dve zásuvky na príslušenstvo a zobrazenie parametrov obvodu uľahčujú prípravu práce. Aktívny výstup sa vyberá tlačidlom Mode.



Napájanie Li-Ion je voliteľnou súčasťou systému. Vybavenie generátora a dostupné príslušenstvo si pred objednaním overte v ponuke.

Frekvenčný rozsah	256 Hz-200 kHz
Výstupný výkon	Do 10 W s Li-Ion; do 5 W s alkalickými batériami
Spôsoby privádzania signálu	Priame pripojenie, svorka, indukcia
Indukčné frekvencie	Indukcia od 3,14 kHz
Displej	Grafický LCD; W, A, Ω a V
Maximálny prúd	Do 1 A; nad 45 kHz: do 0,5 A
Maximálne napätie	90 V RMS
Stupeň krytia	IP65
Napájanie	8 × D / LR20 alebo Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	Od -20°C do +50°C
Rozmery (v. × š. × h.)	21 × 19,3 × 38,1 cm

Nad 45 kHz je maximálny výkon 1 W. Výkon dostupný na vedení závisí aj od zaťaženia a spôsobu pripojenia.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.