Технічний паспорт

Leica DE100

Генератор для активного трасування з DT100. Два роз'єми для аксесуарів і показання параметрів кола полегшують підготовку до роботи. Активний вихід вибирають кнопкою Mode.



Живлення Li-Ion є опцією системи. Перед замовленням перевірте комплектацію генератора та доступні аксесуари в пропозиції.

Діапазон частот	256 Гц-200 кГц
Вихідна потужність	До 10 Вт з Li-Ion; до 5 Вт з лужними батареями
Способи подачі сигналу	Пряме підключення, індукційні кліщі, індукція
Частоти індукції	Індукція від 3,14 кГц
Дисплей	Графічний РК-дисплей; Вт, А, Ом і В
Максимальний струм	До 1 А; вище 45 кГц: до 0,5 А
Максимальна напруга	90 В RMS
Ступінь захисту	IP65
Живлення	8 × D / LR20 або акумулятор Li-Ion
Робоча температура	Від -20°C до +50°C
Розміри (вис. × шир. × гл.)	21 × 19,3 × 38,1 см

Вище 45 кГц максимальна потужність становить 1 Вт. Потужність, доступна на комунікації, також залежить від навантаження та способу підключення.

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Підберіть обладнання для своїх завдань

Трасошукачі Leica: підбір комплекту, демонстрація та консультація перед купівлею.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Поговоріть із консультантом

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.