Technický list sady

Sada Leica DT100 + DE100 - Li-Ion a nabíječky

Rozšířená sada pro provoz s napájením Li-Ion. Obsahuje dva akumulátory a dvě nabíječky a zachovává držáky baterií pro oba přístroje.



Obsah této nabídky GeoScanners

- 1 × lokátor Leica DT100
- 1 × vysílač Leica DE100
- Držáky baterií: AA pro DT100 a D/LR20 pro DE100
- Připojovací kabely s krokosvorkami
- Zemnicí kolík
- Přepravní taška
- 2 akumulátory Li-Ion: pro DT100 a DE100
- 2 nabíječky: pro DT100 a DE100

Parametry přístrojů v sadě

DT100 - Frekvenční pásmo	50 Hz-200 kHz
DT100 - Zobrazení hloubky*	Do 6 m automaticky; do 11 m tlačítkem
DT100 - Přesnost hloubky*	Do 3 m: ±5% aktivně / sonda; ±10% pasivně
DE100 - Výstupní výkon	Do 10 W s Li-Ion; do 5 W s alkalickými bateriemi
DT100 / DE100 - Stupeň krytí	IP65
DT100 / DE100 - Provozní teplota	Od -20°C do +50°C

Tato sada neobsahuje signální kleště.
* Meze zobrazení hloubky nejsou zaručenou hloubkou detekce. Přesnost platí pro jediný nezkreslený zdroj signálu za podmínek popsaných výrobcem. Dosah závisí na signálu, zemině, vedení a sondě.
Nad 45 kHz je maximální výkon 1 W. Výkon dostupný na vedení závisí také na zatížení a způsobu připojení.

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavení pro své úkoly

Vyhledávače Leica: výběr soupravy, předvedení a poradenství při nákupu.

- when it has to be right





Dr. Ing. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Poraďte se s naším týmem

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské zpracování a překlad: geoscanners.pl. Na základě materiálů Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.