Karta zestawu

Zestaw Leica DT100 + DE100 - Li-Ion i ładowarki

Rozszerzony zestaw do pracy z zasilaniem Li-Ion. Obejmuje dwa akumulatory i dwie ładowarki oraz zachowuje zasobniki na baterie obu urządzeń.



Wyposażenie tej oferty GeoScanners

- 1 × wykrywacz Leica DT100
- 1 × generator Leica DE100
- Zasobniki: AA do DT100 i D/LR20 do DE100
- Przewody przyłączeniowe z krokodylkami
- Szpilka uziemiająca
- Torba transportowa
- 2 akumulatory Li-Ion: do DT100 i DE100
- 2 ładowarki: do DT100 i DE100

Parametry urządzeń w zestawie

DT100 - Pasmo częstotliwości	50 Hz-200 kHz
DT100 - Wskazanie głębokości*	Do 6 m automatycznie; do 11 m przyciskiem
DT100 - Dokładność głębokości*	Do 3 m: ±5% aktywnie / sonda; ±10% pasywnie
DE100 - Moc wyjściowa	Do 10 W z Li-Ion; do 5 W z bateriami alkalicznymi
DT100 / DE100 - Stopień ochrony	IP65
DT100 / DE100 - Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C

Ten zestaw nie zawiera klemy.
* Granice wskazania głębokości nie są gwarantowaną głębokością wykrywania. Dokładność dotyczy pojedynczego, nieznieksztalconego sygnału w warunkach opisanych przez producenta. Zasięg zależy od sygnału, gruntu, instalacji i sondy.
Powyżej 45 kHz maksymalna moc wynosi 1 W. Moc dostępna na instalacji zależy również od obciążenia i sposobu podłączenia.

Autorskie opracowanie i tłumaczenie: geoscanners.pl. Na podstawie materiałów Leica Geosystems.

Zdjęcia i dane techniczne: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Dobierz sprzęt do swoich zadań

Wykrywacze Leica: dobór zestawu, prezentacja i wsparcie przy zakupie.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





dr inż. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

inż. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozmawiaj z doradcą

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorskie opracowanie i tłumaczenie: geoscanners.pl. Na podstawie materiałów Leica Geosystems.

Zdjęcia i dane techniczne: Leica Geosystems / Hexagon.