Technický list súpravy

Súprava Leica DT100 + DE100 - Li-Ion a nabíjačky

Rozšírená súprava na prácu s napájaním Li-Ion. Obsahuje dva akumulátory a dve nabíjačky a zachováva držiaky batérií oboch zariadení.



Vybavenie tejto ponuky GeoScanners

- 1 × vyhľadávač Leica DT100
- 1 × generátor Leica DE100
- Držiaky batérií: AA pre DT100 a D/LR20 pre DE100
- Pripojovacie vodiče s krokosvorkami
- Uzemňovací kolík
- Prepravná taška
- 2 Li-Ion akumulátory: pre DT100 a DE100
- 2 nabíjačky: pre DT100 a DE100

Parametre zariadení v súprave

DT100 - Frekvenčný rozsah	50 Hz-200 kHz
DT100 - Údaj o hĺbke*	Do 6 m automaticky; do 11 m tlačidlom
DT100 - Presnosť údaja o hĺbke*	Do 3 m: ±5% aktívne / sonda; ±10% pasívne
DE100 - Výstupný výkon	Do 10 W s Li-Ion; do 5 W s alkalickými batériami
DT100 / DE100 - Stupeň krytia	IP65
DT100 / DE100 - Prevádzková teplota	Od -20°C do +50°C

Táto súprava neobsahuje svorku.
* Medzné hodnoty údaja o hĺbke nie sú zaručenou hĺbkou detekcie. Presnosť platí pre jediný neskreslený signál v podmienkach opísaných výrobcom. Dosah závisí od signálu, pôdy, vedenia a sondy.
Nad 45 kHz je maximálny výkon 1 W. Výkon dostupný na vedení závisí aj od zaťaženia a spôsobu pripojenia.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.