Karta zestawu

Zestaw do trasowania kanalizacji i drenażu

Zestaw do odnajdywania położenia sondy w rurach kanalizacyjnych i drenażowych. DT100 współpracuje z sondą Mini 33 kHz, wprowadzaną na włóknie 9 mm o długości 80 m.



Wyposażenie tej oferty GeoScanners

- 1 × wykrywacz Leica DT100
- Zasobnik na AA do DT100
- Sonda Mini 33 kHz
- Włókno szklane 9 mm / 80 m na bębnie: czerwone, czarny stojak; kompatybilna końcówka lub adapter

Parametry urządzeń w zestawie

DT100 - Pasmo częstotliwości	50 Hz-200 kHz
Częstotliwość Mini	33 kHz (32,768 kHz nominalnie)
Długość / średnica włókna	80 m / 9 mm
DT100 - Stopień ochrony	IP65
DT100 - Zasilanie	6 × AA / LR6 alkaliczne
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C

Bez generatora DE100, akumulatora Li-Ion i ładowarki.
* Granice wskazania głębokości nie są gwarantowaną głębokością wykrywania. Dokładność dotyczy pojedynczego, nieznieksztalconego sygnału w warunkach opisanych przez producenta. Zasięg zależy od sygnału, gruntu, instalacji i sondy.
Sonda Mini 33 kHz odpowiada trybowi 32,8 kHz DT100. Sonda oznacza punkt w rurze; do wyznaczenia przebiegu przesuwa się ją etapami. Możliwość przejścia przez rurę zależy od średnicy, zakrętów i przeszkód.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Dobierz sprzęt do swoich zadań

Wykrywacze Leica: dobór zestawu, prezentacja i wsparcie przy zakupie.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





dr inż. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

inż. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozmawiaj z doradcą

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorskie opracowanie i tłumaczenie: geoscanners.pl. Na podstawie materiałów Leica Geosystems.

Zdjęcia i dane techniczne: Leica Geosystems / Hexagon. / GAMM-BUD / Vesala.