Technický list

Leica DT100

Prijímač na vyhľadávanie vodivých vedení a kompatibilných sond. Dostupné režimy a analyzátor pomáhajú vyhodnotiť signál pred vyznačením priebehu vedenia.



Táto ponuka zahŕňa DT100 s držiakom batérií AA. DE100, Li-Ion akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou súpravy.

Frekvenčný rozsah	50 Hz-200 kHz
Aktívne frekvencie	28 frekvencií: 256 Hz-200 kHz
Frekvencie sondy	512 a 640 Hz; 8,19 a 32,8 kHz
Režimy vyhľadávania	Single Peak, Twin Peak, Null, Sweep, Twin Sweep
Displej	Farebný, 4,3-palcový, transflektívny
Údaj o hĺbke*	Do 6 m automaticky; do 11 m tlačidlom
Presnosť údaja o hĺbke*	Do 3 m: ±5% aktívne / sonda; ±10% pasívne
Pamäť / pripojenie	4 GB / Bluetooth Low Energy 5.1
Stupeň krytia	IP65
Napájanie	6 × AA / LR6 alebo Li-Ion akumulátor
Prevádzková teplota	Od -20°C do +50°C
Rozmery (v. × š. × h.)	Približne 68 × 15 × 33 cm

* Medzné hodnoty údaja o hĺbke nie sú zaručenou hĺbkou detekcie. Presnosť platí pre jediný neskreslený signál v podmienkach opísaných výrobcom. Dosah závisí od signálu, pôdy, vedenia a sondy.

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Vyberte si vybavenie pre svoje úlohy

Vyhľadávače Leica: výber súpravy, predvedenie a poradenstvo pri nákupe.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON



Ing. Michał Dąbrowski, PhD.

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



Ing. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Porozprávajte sa s poradcom

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Autorské spracovanie a preklad: geoscanners.pl. Na základe materiálov Leica Geosystems.

Fotografie a technické údaje: Leica Geosystems / Hexagon.