Технічний паспорт

Leica DT100

Приймач для локалізації струмопровідних комунікацій і сумісних зондів. Доступні режими та аналізатор допомагають оцінити сигнал перед визначенням траси комунікації.



Ця пропозиція стосується DT100 із тримачем для батарей AA. DE100, акумулятор Li-Ion і зарядний пристрій не входять до комплекту.

Діапазон частот	50 Гц-200 кГц
Активні частоти	28 частот: 256 Гц-200 кГц
Частоти зонда	512 і 640 Гц; 8,19 і 32,8 кГц
Режими пошуку	Single Peak, Twin Peak, Null, Sweep, Twin Sweep
Дисплей	Кольоровий трансфлективний, 4,3 дюйма
Показання глибини*	До 6 м автоматично; до 11 м кнопкою
Точність визначення глибини*	До 3 м: ±5% активно / зонд; ±10% пасивно
Пам'ять / зв'язок	4 ГБ / Bluetooth Low Energy 5.1
Ступінь захисту	IP65
Живлення	6 × AA / LR6 або акумулятор Li-Ion
Робоча температура	Від -20°C до +50°C
Розміри (вис. × шир. × гл.)	Прибл. 68 × 15 × 33 см

* Межі показань глибини не є гарантованою глибиною виявлення. Точність стосується одиночного неспотвореного сигналу за умов, описаних виробником. Дальність залежить від сигналу, ґрунту, комунікації та зонда.

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.

GeoScanners
SKLEP INTERNETOWY

Підберіть обладнання для своїх завдань

Трасошукачі Leica: підбір комплекту, демонстрація та консультація перед купівлею.

- when it has to be right Leica Geosystems HEXAGON





д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków

інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Поговоріть із консультантом

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Фотографії та технічні дані: Leica Geosystems / Hexagon.