

КОМІСІЙНИЙ ПРОДАЖ · ВЖИВАНИЙ ГЕОРАДАР - Технічна специфікація

Leica DS2000 - цей комісійний екземпляр

Рік випуску 2018. Придбаний у Leica Geosystems у 2021 році. Переважно демонстраційний прилад, іноді використовувався для вимірювальних послуг.

59 000 PLN з ПДВ

47 967,48 PLN без ПДВ | ПДВ 23%



Дослідження протипаводкової дамби в Ополе - архівна фотографія цього приладу.

Актуальне оснащення та умови пропозиції

- Радар Leica DS2000. Контролер Getac із Windows 11.
- Батареї, зарядні пристрої та кріплення GNSS.
- Навчання й технічна підтримка.
- Гарантія на початковий період експлуатації - 3 місяці.

Приймач GNSS не входить до пропозиції. Георадар повністю технічно справний. Огляд за домовленістю: Краків або Варшава.

Характеристики моделі Leica DS2000

Технічні параметри моделі

Дані виробника для Leica DS2000. Таблиця описує георадар; характеристики планшета та стан конкретного екземпляра не визначаються каталогом моделі.

Тип приладу	Двочастотний георадар для пошуку підземних комунікацій
Центральні частоти антен	250 MHz і 700 MHz
Кількість апаратних каналів	2
Площа антени	40 × 50 cm
Орієнтація антен	Перпендикулярна, broadside
Частота дискретизації за документацією виробника	400 kHz
Швидкість збирання даних	Понад 10 km/h (каталожне значення)
Сканів на канал за 512 відліків на скан	381 скан/с
Щільність запису	42 скани/м
Вимірювання пройденої відстані	2 вбудовані енкодери
Зовнішнє позиціонування	GPS та/або тахеометр TPS; потрібне відповідне обладнання й налаштування
Споживана потужність блока керування	13,3 W
Живлення радара за каталогом	Свинцево-кислотний акумулятор SLA, 12 V DC, 12 Ah
Робоча температура радара	Від -10°C до +40°C
Каталожна маса радара - чотириколісна версія	27 кг; додаткове оснащення окремо
Ступінь захисту радара	IP65

Інтерпретація даних і додаткове оснащення

Ефективність і глибина дослідження залежать, зокрема, від властивостей ґрунту, вологості, розміру об'єкта, контакту антени з поверхнею та інтерпретації. Дві частоти не гарантують виявлення кожного об'єкта.

GPS/GNSS і TPS позначають можливості зовнішнього позиціонування. У пропозицію входить кріплення GNSS; приймач GNSS не входить у ціну. Архівні фотографії не розширюють актуальної комплектації.

Дані моделі: офіційна брошура Leica DS2000, таблиця виробника на сторінці 2. Натисніть, щоб відкрити джерело.

Авторська адаптація та переклад: geoscanners.pl. На основі матеріалів Leica Geosystems.

Польові фото й матеріали досліджень: GeoScanners. Технічні дані та логотипи: Leica Geosystems / Hexagon.

sklep.geoscanners.pl

Огляньте DS2000 та поспілкуйтеся з нами

Огляд за домовленістю: Краків або Варшава. Навчання й технічна підтримка.

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



HEXAGON



д-р, інж. Michał Dąbrowski

+48 796 837 252

michal.sklep@geoscanners.pl

Kraków



інж. Tomasz Dąbrowski

+48 505 655 881

tomasz.sklep@geoscanners.pl

Warszawa

Контакти

sklep.geoscanners.pl

sklep@geoscanners.pl